

令和5年度 五島市クリーンセンター一般廃棄物焼却施設の維持管理状況

搬入された一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

単位:t

施設名	ゴミの種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
五島市クリーンセンター	可燃ごみ	810.36	932.24	925.65	934.52								
	可燃粗大	25.80	32.30	21.28	23.72								
計		3705.87	836.16	964.54	946.93	958.24							

ごみ焼却施設維持管理状況

1号炉

項目	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ焼却量(t)	クレーン計量値	347.12	634.78	266.39	634.51								
燃焼ガス温度(°C)	燃焼室出口	854	855	855	860								
集じん器入口ガス温度(°C)	集じん器入口	192	191	184	190								
一酸化炭素濃度(ppm)	煙道	8	10	10	8								
測定結果が得られた日		5月1日	6月1日	7月1日	8月1日								
冷却設備及び排ガス処理設備のばいじん除去		ガス冷却設備の除じんは底部コンベアにより、ろ過式集じん器においては空気自動洗浄装置と底部コンベアにより毎日実施											
焼却停止時に行ったばいじん除去の日		4月5日	-	6月6日	-								

2号炉

項目	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ焼却量(t)	クレーン計量値	585.64	233.52	614.30	287.21								
燃焼ガス温度(°C)	燃焼室出口	854	853	858	853								
集じん器入口ガス温度(°C)	集じん器入口	189	179	189	187								
一酸化炭素濃度(ppm)	煙道	12	15	11	11								
測定結果が得られた日		5月1日	6月1日	7月1日	8月1日								
冷却設備及び排ガス処理設備のばいじん除去		ガス冷却設備の除じんは底部コンベアにより、ろ過集じん器においては空気自動洗浄装置と底部コンベアにより毎日実施											
焼却停止時に行ったばいじん除去の日		-	5月17日	-	7月7日								

* 各種温度及び濃度は、時間平均値(燃焼ガス温度:最小値、その他温度及び濃度:最大値)を記載

排ガス測定結果

項目	規制値	1号炉		2号炉	
排ガスを採取した日					
排ガスを採取した場所					
結果を得られた日					
ばい煙測定	ばいじん (g/m ³ N)	0.15			
	塩化水素濃度 (mg/m ³ N)	700			
	窒素酸化物濃度 (ppm)	250			
	硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)	k値 17.5 ()内規制値			
	水銀 (μg/m ³ N)	30			
	一酸化炭素濃度 (ppm)	100			
ダイオキシン類測定 (ng-TEQ/m ³ N)	5				

* 硫黄酸化物排出量の規制値については、測定条件(排ガス温度・排ガス量等)により変動するため測定時の規制値を同表()内に記載。

*その他 特記事項